



Prijslijst 2024 Briza Net Zero

De toekomst van verwarmen & koelen



BRIZA XS NET ZERO BASE-LINE PLUG & PLAY TPT WANDMODEL



BESTELCODE

BNZW 052 086 XS XXX L BL D01

Aansluiting: Standaard: L
Optioneel: R
Kleur bekleding
Lengte

STANDAARD LEVERING:

- gelakte bekleding uit sendzimir verzinkte staalplaat
- gelakt achterpaneel uit sendzimir verzinkte staalplaat
- gelakte aluminium uitblaasmond voorzien van gitzwart gelakt honingraat rooster
- robuust binnenwerk uit electrolytisch verzinkt staal voorgemonteerd op het achterpaneel (voorzien van isolatie)
- Low-H₂O warmtewisselaar
- condensopvang met afvoer
- tangentiële EC ventilator(s)
- **geïntegreerde voeding 230 V**
- **voorgemonteerde aansluitset**
- **bedieningspaneel (temperatuurregeling)**

BEKLEDING

Standaard kleuren

- verkeerswit RAL 9016 (133), soft touch licht gestructureerde satijn lak
- zandstraalgrijs (001), fine texture metallic lak
- off-black (145), soft touch licht gestructureerde satijn lak

Andere kleuren

zie Jaga kleurenkaart

Meerprijs andere kleur

€

222

ACHTERPANEEL

gitzwart (104), Soft touch licht gestructureerde satijn lak

UITBLAASMOND

gitzwart (104), Soft touch licht gestructureerde satijn lak

AFGIFTES

Afgiftes gemeten volgens EN 16430.

De gepubliceerde afgiftes zijn maximale vermogens bij 10 V.

Voor vermogens bij andere stuurspanningen, zie netzero.jaga.com.

HOOGTE H cm	LENGTE L cm	TYPE	STUURSPANNING U V	KOELEN (niet condenserend) Kamertemperatuur 27°C 16/18 Watt	KOELEN TOTAAL Kamertemperatuur 27°C 7/12 Watt	VERWARMEN Kamertemperatuur 20°C 35/30 Watt	PRIJS €
BNZW 052 086 XS			10	137	326	201	662
122				274	651	401	788
163				430	1022	630	1051
199				566	1348	831	1209

BRIZA XS NET ZERO BASE-LINE PLUG & PLAY JIC WANDMODEL

UNDER DEVELOPMENT



BESTELCODE

BNZW 052 086 XS XXX L BL J01

Aansluiting: Standaard: L
Optioneel: R
Kleur bekleding
Lengte

STANDAARD LEVERING:

- gelakte bekleding uit sendzimir verzinkte staalplaat
- gelakt achterpaneel uit sendzimir verzinkte staalplaat
- gelakte aluminium uitblaasmond voorzien van gitzwart gelakt honingraat rooster
- robuust binnenwerk uit electrolytisch verzinkt staal voorgemonteerd op het achterpaneel (voorzien van isolatie)
- Low-H₂O warmtewisselaar
- condensopvang met afvoer
- tangentiële EC ventilator(s)
- **geïntegreerde voeding 230 V**
- **voorgemonteerde aansluitset**
- **Jaga App**

BEKLEDING

Standaard kleuren

- verkeerswit RAL 9016 (133), soft touch licht gestructureerde satijn lak
- zandstraalgrijs (001), fine texture metallic lak
- off-black (145), soft touch licht gestructureerde satijn lak

Andere kleuren

zie Jaga kleurenkaart

Meerprijs andere kleur

€

222

ACHTERPANEEL

gitzwart (104), Soft touch licht gestructureerde satijn lak

UITBLAASMOND

gitzwart (104), Soft touch licht gestructureerde satijn lak

AFGIFTES

Afgiftes gemeten volgens EN 16430.

De gepubliceerde afgiftes zijn maximale vermogens bij 10 V.

Voor vermogens bij andere stuurspanningen, zie netzero.jaga.com.

HOOGTE H cm	LENGTE L cm	TYPE	STUURSPANNING U V	KOELEN (niet condenserend) Kamertemperatuur 27°C 16/18 Watt	KOELEN TOTAAL Kamertemperatuur 27°C 7/12 Watt	VERWARMEN Kamertemperatuur 20°C 35/30 Watt	PRIJS €
BNZW 052 086 XS			10	137	326	201	672
122				274	651	401	798
163				430	1022	630	1061
199				566	1348	831	1219

BRIZA XS NET ZERO BASE-LINE PLUG & PLAY JIC PLAFONDMODEL

UNDER DEVELOPMENT



BESTELCODE

BNZC 053 086 XS XXX X L BL J01

Aansluiting: Standaard: L
Optioneel: R

Kleur achterpaneel: Gitzwart (104) : B
Verkeerswit (133): W

Kleur bekleding

Lengte

BREEDTE B cm	LENGTE L cm	TYPE	STUURSPANNING U V	KOELEN (niet condenserend) Kamertemperatuur 27°C 16/18 Watt	KOELEN TOTAAL Kamertemperatuur 27°C 7/12 Watt	VERWARMEN Kamertemperatuur 20°C 35/30 Watt	PRIJS €
BNZC 053 086 XS			10	137	326	201	750
	122			274	651	401	884
	163			430	1022	630	1167
	199			566	1348	831	1331

STANDAARD LEVERING:

- gelakte bekleding uit sendzimir verzinkte staalplaat
- gelakt achterpaneel uit sendzimir verzinkte staalplaat
- gelakte aluminium uitblaasmond voorzien van gitzwart gelakt honingraat rooster
- robuust binnenwerk uit electrolytisch verzinkt staal voormonteerd op het achterpaneel (voorzien van isolatie)
- Low-H₂O warmtewisselaar
- condensopvang met afvoer
- tangentiële EC ventilator(s)

BEKLEDING

Standaard kleuren

- verkeerswit RAL 9016 (133), soft touch licht gestructureerde satijn lak
- zandstraalgrijs (001), fine texture metallic lak
- off-black (145), soft touch licht gestructureerde satijn lak

Andere kleuren

zie Jaga kleurenkaart

Meerprijs andere kleur	€
	222

ACHTERPANEEL

- verkeerswit RAL 9016 (133), soft touch licht gestructureerde satijn lak
- gitzwart (104), Soft touch licht gestructureerde satijn lak

UITBLAASMOND

gitzwart (104), Soft touch licht gestructureerde satijn lak

STURING

Meerprijs sturingen	€
Jaga BMS 0-10V regeling: D03	91
Aan/uit: D07	91

AFGIFTES

Afgiftes gemeten volgens EN 16430.

De gepubliceerde afgiftes zijn maximale vermogens bij 10 V.

Voor vermogens bij andere stuurspanningen, zie netzero.jaga.com.



BRIZA S NET ZERO **BASE-LINE PLUG & PLAY TPT** WANDMODEL



BESTELCODE

BNZW 056 075 OS XXX L BL D01

Aansluiting: Standaard: L
Optioneel: R
Kleur bekleding
Lengte

STANDAARD LEVERING:

- gelakte bekleding uit sendzimir verzinkte staalplaat
- gelakt achterpaneel uit sendzimir verzinkte staalplaat
- gelakte aluminium uitblaasmond voorzien van gitzwart gelakt honingraat rooster
- robuust binnenwerk uit electrolytisch verzinkt staal voorgemonteerd op het achterpaneel (voorzien van isolatie)
- aluminium-koper warmtewisselaar met hydrofiele coating
- condensopvang met afvoer
- tangentiële EC ventilator(s)
- **geïntegreerde voeding 230 V**
- **voorgemonteerde aansluitset**
- **bedieningspaneel (temperatuurregeling)**

BEKLEDING

Standaard kleuren

- verkeerswit RAL 9016 (133), soft touch licht gestructureerde satijn lak
- zandstraalgrijs (001), fine texture metallic lak
- off-black (145), soft touch licht gestructureerde satijn lak

Andere kleuren

zie Jaga kleurenkaart

Meerprijs andere kleur	€
	222

ACHTERPANEEL

gitzwart (104), Soft touch licht gestructureerde satijn lak

UITBLAASMOND

gitzwart (104), Soft touch licht gestructureerde satijn lak

AFGIFTES

Afgiftes gemeten volgens EN 16430.

De gepubliceerde afgiftes zijn maximale vermogens bij 10 V.

Voor vermogens bij andere stuurspanningen, zie netzero.jaga.com.

HOOGTE H cm	LENGTE L cm	TYPE	STUURSPANNING U V	KOELEN (niet condenserend) Kamertemperatuur 27°C 16/18 Watt	KOELEN TOTAAL Kamertemperatuur 27°C 7/12 Watt	VERWARMEN Kamertemperatuur 20°C 35/30 Watt	PRIJS €
BNZW 056 075	S		10	376	884	478	886
	110			752	1768	955	1099
	155			1180	2775	1499	1508
	190			1556	3659	1977	1727

BRIZA S NET ZERO BASE-LINE PLUG & PLAY JIC WANDMODEL

UNDER DEVELOPMENT



BESTELCODE

BNZW 056 075 OS XXX L BL J01

Aansluiting: Standaard: L
Optioneel: R
Kleur bekleding
Lengte

HOOGTE H cm	LENGTE L cm	TYPE	STUURSPANNING U V	KOELEN (niet condenserend) Kamertemperatuur 27°C 16/18 Watt	KOELEN TOTAAL Kamertemperatuur 27°C 7/12 Watt	VERWARMEN Kamertemperatuur 20°C 35/30 Watt	PRIJS €
BNZW 056 075	S		10	376	884	478	896
110				752	1768	955	1109
155				1180	2775	1499	1518
190				1556	3659	1977	1737

STANDAARD LEVERING:

- gelakte bekleding uit sendzimir verzinkte staalplaat
- gelakt achterpaneel uit sendzimir verzinkte staalplaat
- gelakte aluminium uitblaasmond voorzien van gitzwart gelakt honingraat rooster
- robuust binnenwerk uit electrolytisch verzinkt staal voorgemonteerd op het achterpaneel (voorzien van isolatie)
- aluminium-koper warmtewisselaar met hydrofiele coating
- condensopvang met afvoer
- tangentiële EC ventilator(s)
- **geïntegreerde voeding 230 V**
- **voorgemonteerde aansluitset**
- **Jaga App**

BEKLEDING

Standaard kleuren

- verkeerswit RAL 9016 (133), soft touch licht gestructureerde satijn lak
- zandstraalgrijs (001), fine texture metallic lak
- off-black (145), soft touch licht gestructureerde satijn lak

Andere kleuren

zie Jaga kleurenkaart

Meerprijs andere kleur

€

222

ACHTERPANEEL

gitzwart (104), Soft touch licht gestructureerde satijn lak

UITBLAASMOND

gitzwart (104), Soft touch licht gestructureerde satijn lak

AFGIFTES

Afgiftes gemeten volgens EN 16430.

De gepubliceerde afgiftes zijn maximale vermogens bij 10 V.

Voor vermogens bij andere stuurspanningen, zie netzero.jaga.com.

BRIZA S NET ZERO BASE-LINE PLUG & PLAY JIC PLAFONDMODEL

UNDER DEVELOPMENT



BESTELCODE

BNZC 058 090 OS XXX X L BL J01

Aansluiting: Standaard: L

Optioneel: R

Kleur achterpaneel: Gitzwart (104) : B

Verkeerswit (133): W

Kleur bekleding

Lengte

STANDAARD LEVERING:

- gelakte bekleding uit sendzimir verzinkte staalplaat
- gelakt achterpaneel uit sendzimir verzinkte staalplaat
- gelakte aluminium uitblaasmond voorzien van gitzwart gelakt honingraat rooster
- robuust binnenwerk uit electrolytisch verzinkt staal voormonteerde op het achterpaneel
- condensopvang met afvoer (voorzien van isolatie)
- aluminium-koper warmtewisselaar met hydrofiele coating
- tangentiële EC ventilator(s)

BEKLEDING

Standaard kleuren

- verkeerswit RAL 9016 (133), soft touch licht gestructureerde satijn lak
- zandstraalgrijs (001), fine texture metallic lak
- off-black (145), soft touch licht gestructureerde satijn lak

Andere kleuren

zie Jaga kleurenkaart

Meerprijs andere kleur

€

222

ACHTERPANEEL

- verkeerswit RAL 9016 (133), soft touch licht gestructureerde satijn lak
- gitzwart (104), Soft touch licht gestructureerde satijn lak

UITBLAASMOND

gitzwart (104), Soft touch licht gestructureerde satijn lak

STURING

Meerprijs sturingen

€

Jaga BMS 0-10V regeling: D03

91

Aan/uit: D07

91

AFGIFTES

Afgiftes gemeten volgens EN 16430.

De gepubliceerde afgiftes zijn maximale vermogens bij 10 V.

Voor vermogens bij andere stuurspanningen, zie netzero.jaga.com.

BREEDTE B cm	LENGTE L cm	TYPE	STUURSPANNING U V	KOELEN (niet condensierend) Kamertemperatuur 27°C 16/18 Watt	KOELEN TOTAAL Kamertemperatuur 27°C 7/12 Watt	VERWARMEN Kamertemperatuur 20°C 35/30 Watt	PRIJS €
BNZC 058	090	S	10	376	884	478	911
125				752	1768	955	1131
170				1180	2775	1499	1488
205				1556	3659	1977	1746



BRIZA M NET ZERO BASE-LINE PLUG & PLAY TPT WANDMODEL



BESTELCODE BRIZA M PLUG & PLAY

BNZW 042 075 OM XXX 2 L BL D01

Aansluiting: Standaard: L
Optioneel: R

Kleur bekleding

Lengte

Hoogte

STANDAARD LEVERING:

- gelakte bekleding uit sendzimir verzinkte staalplaat
- gelakt achterpaneel uit sendzimir verzinkte staalplaat
- gelakte aluminium uitblaasmond voorzien van gitzwart gelakt honingraat rooster
- robuust binnenwerk uit electrolytisch verzinkt staal voorgesamonteerd op het achterpaneel (voorzien van isolatie)
- aluminium-koper warmtewisselaar met hydrofiele coating
- condensopvang met afvoer
- tangentiële EC ventilator(s) met roestvast stalen luchtfilter
- **geïntegreerde voeding 230 V**
- **voorgesamonteerde aansluitset**
- **bedieningspaneel (temperatuurregeling)**

BEKLEDING

Standaard kleuren

- verkeerswit RAL 9016 (133), soft touch licht gestructureerde satijn lak
- zandstraalgrijs (001), fine texture metallic lak
- off-black (145), soft touch licht gestructureerde satijn lak

Andere kleuren

zie Jaga kleurenkaart

Meerprijs andere kleur	€
	222

ACHTERPANEEL

gitzwart (104), Soft touch licht gestructureerde satijn lak

UITBLAASMOND

gitzwart (104), Soft touch licht gestructureerde satijn lak

AFGIFTES

Afgiftes gemeten volgens EN 16430.

De gepubliceerde afgiftes zijn maximale vermogens bij 10 V.

Voor vermogens bij andere stuurspanningen, zie netzero.jaga.com.

HOOGTE H cm	LENGTE L cm	TYPE	STUURSPANNING U V	KOELEN (niet condenserend) Kamertemperatuur 27°C 16/18 Watt	KOELEN TOTAAL Kamertemperatuur 27°C 7/12 Watt	VERWARMEN Kamertemperatuur 20°C 35/30 Watt	PRIJS €
BNZW 042 075	M		10	214	503	413	904
095				352	828	680	937
125				559	1314	1081	1161
145				698	1640	1347	1231
056 075	M		10	332	781	641	956
095				550	1294	1060	1033
125				877	2062	1690	1282
145				1095	2575	2110	1394

BRIZA M NET ZERO BASE-LINE PLUG & PLAY JIC WANDMODEL

UNDER DEVELOPMENT



BESTELCODE BRIZA M PLUG & PLAY

BNZW 042 075 OM XXX 2 L BL J01

Aansluiting: Standaard: L
Optioneel: R
Kleur bekleding
Lengte
Hoogte

HOOGTE H cm	LENGTE L cm	TYPE	STUURSPANNING U V	KOELEN (niet condenserend) Kamertemperatuur 27°C 16/18 Watt	KOELEN TOTAAL Kamertemperatuur 27°C 7/12 Watt	VERWARMEN Kamertemperatuur 20°C 35/30 Watt	PRIJS €
BNZW 042 075	M	10		214	503	413	914
095				352	828	680	947
125				559	1314	1081	1171
145				698	1640	1347	1241
056 075	M	10		332	781	641	966
095				550	1294	1060	1043
125				877	2062	1690	1292
145				1095	2575	2110	1404

STANDAARD LEVERING:

- gelakte bekleding uit sendzimir verzinkte staalplaat
- gelakt achterpaneel uit sendzimir verzinkte staalplaat
- gelakte aluminium uitblaasmond voorzien van gitzwart gelakt honingraat rooster
- robuust binnenwerk uit electrolytisch verzinkt staal voorgemonteerd op het achterpaneel (voorzien van isolatie)
- aluminium-koper warmtewisselaar met hydrofiele coating
- condensopvang met afvoer (voorzien van isolatie)
- tangentiële EC ventilator(s) met roestvast stalen luchtfilter
- **geïntegreerde voeding 230 V**
- **voorgemonteerde aansluitset**
- **Jaga App**

BEKLEDING

Standaard kleuren

- verkeerswit RAL 9016 (133), soft touch licht gestructureerde satijn lak
- zandstraalgrijs (001), fine texture metallic lak
- off-black (145), soft touch licht gestructureerde satijn lak

Andere kleuren

zie Jaga kleurenkaart

Meerprijs andere kleur	€
	222

ACHTERPANEEL

gitzwart (104), Soft touch licht gestructureerde satijn lak

UITBLAASMOND

gitzwart (104), Soft touch licht gestructureerde satijn lak

AFGIFTES

Afgiftes gemeten volgens EN 16430.

De gepubliceerde afgiftes zijn maximale vermogens bij 10 V.

Voor vermogens bij andere stuurspanningen, zie netzero.jaga.com.

BRIZA M NET ZERO BASE-LINE PLUG & PLAY TB WANDMODEL



BESTELCODE BRIZA M PLUG & PLAY

BNZW 042 075 OM XXX 2 L BL F01 TB

Aansluiting: Standaard: L
Optioneel: R

Kleur bekleding

Lengte

Hoogte

STANDAARD LEVERING:

- gelakte bekleding uit sendzimir verzinkte staalplaat
- gelakt achterpaneel uit sendzimir verzinkte staalplaat
- gelakte aluminium uitblaasmond voorzien van gitzwart gelakt honingraat rooster
- robuust binnenwerk uit electrolytisch verzinkt staal voorgemonteerd op het achterpaneel (voorzien van isolatie)
- aluminium-koper warmtewisselaar met hydrofiele coating
- condensopvang met afvoer
- tangentiële EC ventilator(s) met roestvast stalen luchtfilter
- **geïntegreerde voeding 230 V**
- **voorgemonteerde aansluitset**
- **wifi thermostaat (zwart) met touchscreen**

BEKLEDING

Standaard kleuren

- verkeerswit RAL 9016 (133), soft touch licht gestructureerde satijn lak
- zandstraalgrijs (001), fine texture metallic lak
- off-black (145), soft touch licht gestructureerde satijn lak

Andere kleuren

zie Jaga kleurenkaart

Meerprijs andere kleur	€
	222

ACHTERPANEEL

gitzwart (104), Soft touch licht gestructureerde satijn lak

UITBLAASMOND

gitzwart (104), Soft touch licht gestructureerde satijn lak

AFGIFTES

Afgiftes gemeten volgens EN 16430.

De gepubliceerde afgiftes zijn maximale vermogens bij 10 V.

Voor vermogens bij andere stuurspanningen, zie netzero.jaga.com.

HOOGTE H cm	LENGTE L cm	TYPE	STUURSPANNING U V	KOELEN (niet condenserend) Kamertemperatuur 27°C 16/18 Watt	KOELEN TOTAAL Kamertemperatuur 27°C 7/12 Watt	VERWARMEN Kamertemperatuur 20°C 35/30 Watt	PRIJS €
BNZW 042 075	M	10		214	503	413	1112
095				352	828	680	1140
125				559	1314	1081	1364
145				698	1640	1347	1435
056 075	M	10		332	781	641	1164
095				550	1294	1060	1236
125				877	2062	1690	1485
145				1095	2575	2110	1598

BRIZA M NET ZERO BASE-LINE PLUG & PLAY JIC PLAFONDMODEL

UNDER DEVELOPMENT



BESTELCODE

BNZC 042 075 OM XXX X 2 L BL J01

Aansluiting: Standaard: L
Optioneel: R
kleur achterpaneel: Gitzwart (104) : B
Verkeerswit (133): W
Kleur bekleding
Lengte
Breedte

STANDAARD LEVERING:

- gelakte bekleding uit sendzimir verzinkte staalplaat
- gelakt achterpaneel uit sendzimir verzinkte staalplaat
- gelakte aluminium uitblaasmond voorzien van gitzwart gelakt honingraat rooster
- robuust binnenwerk uit electrolytisch verzinkt staal voorgemonteerd op het achterpaneel (voorzien van isolatie)
- aluminium-koper warmtewisselaar met hydrofiele coating
- condensopvang met afvoer (voorzien van isolatie)
- tangentiële EC ventilator(s) met roestvast stalen luchtfilter

BEKLEDING

Standaard kleuren

- verkeerswit RAL 9016 (133), soft touch licht gestructureerde satijn lak
- zandstraalgrijs (001), fine texture metallic lak
- off-black (145), soft touch licht gestructureerde satijn lak

Andere kleuren

zie Jaga kleurenkaart

Meerprijs andere kleur	€
	222

ACHTERPANEEL

- verkeerswit RAL 9016 (133), soft touch licht gestructureerde satijn lak
- gitzwart (104), Soft touch licht gestructureerde satijn lak

UITBLAASMOND

gitzwart (104), Soft touch licht gestructureerde satijn lak

STURING

Meerprijs sturingen	€
Jaga BMS 0-10V regeling: D03	91
Aan/uit: D07	91

AFGIFTES

Afgiftes gemeten volgens EN 16430.

De gepubliceerde afgiftes zijn maximale vermogens bij 10 V.

Voor vermogens bij andere stuurspanningen, zie netzero.jaga.com.

BREEDTE B cm	LENGTE L cm	TYPE	2-PIJP / 4-PIJP	STUURSPANNING U V	KOELEN (niet condenserend) Kamertemperatuur 27°C 16/18 Watt	KOELEN TOTAAL Kamertemperatuur 27°C 7/12 Watt	VERWARMEN Kamertemperatuur 20°C 35/30 Watt	PRIJS €
BNZC 042 075	M	2	10		214	503	413	939
095					352	828	680	980
125					559	1314	1081	1195
145					698	1640	1347	1291
056 075	M	2	10		332	781	641	993
095					550	1294	1060	1080
125					877	2062	1690	1323
145					1095	2575	2110	1467

BRIZA XS NET ZERO BASE-LINE WANDMODEL



BESTELCODE

BNZW 052 086 XS XXX L BL DDD

└─ Sturing:

- Geen sturing: (niets invullen)
- Jaga BMS 0-10V regeling: D03
- Jaga 3-standenregeling: D05

└─ Aansluiting: Standaard: L

Optioneel: R

└─ Kleur bekleding

└─ Lengte

STANDAARD LEVERING:

- gelakte bekleding uit sendzimir verzinkte staalplaat
- gelakt achterpaneel uit sendzimir verzinkte staalplaat
- gelakte aluminium uitblaasmond voorzien van gitzwart gelakt honingraat rooster
- robuust binnenwerk uit electrolytisch verzinkt staal voorgemonteerd op het achterpaneel (voorzien van isolatie)
- Low-H₂O warmtewisselaar
- condensopvang met afvoer
- tangentiële EC ventilator(s)

BEKLEDING

Standaard kleuren

- verkeerswit RAL 9016 (133), soft touch licht gestructureerde satijn lak
- zandstraalgrijs (001), fine texture metallic lak
- off-black (145), soft touch licht gestructureerde satijn lak

Andere kleuren

zie Jaga kleurenkaart

Meerprijs andere kleur	€
	222

ACHTERPANEEL

gitzwart (104), Soft touch licht gestructureerde satijn lak

UITBLAASMOND

gitzwart (104), Soft touch licht gestructureerde satijn lak

STURING

Meerprijs sturingen	€
Jaga BMS 0-10V regeling: D03	91
Jaga 3-standenregeling: D05	109

AFGIFTES

Afgiftes gemeten volgens EN 16430.

De gepubliceerde afgiftes zijn maximale vermogens bij 10 V.

Voor vermogens bij andere stuurspanningen, zie netzero.jaga.com.

HOOGTE H cm	LENGTE L cm	TYPE	STUURSPANNING U V	KOELEN (niet condenserend) Kamertemperatuur 27°C 16/18 Watt	KOELEN TOTAAL Kamertemperatuur 27°C 7/12 Watt	VERWARMEN Kamertemperatuur 20°C 35/30 Watt	PRIJS €
BNZW 052 086 XS			10	137	326	201	462
122				274	651	401	588
163				430	1022	630	851
199				566	1348	831	1009

BRIZA XS NET ZERO BASE-LINE PLAFONDMODEL



BESTELCODE

BNZC 053 086 XS XXX X L BL DDD

Sturing:

- Geen sturing: (niets invullen)
- Jaga BMS 0-10V regeling: D03
- Aan/uit: D07

Aansluiting: Standaard: L

Optioneel: R

Kleur achterpaneel: Gitzwart (104) : B

Verkeerswit (133): W

Kleur bekleding

Lengte

BREEDTE B cm	LENGTE L cm	TYPE	STUURSPANNING U V	KOELEN (niet condensend) Kamertemperatuur 27°C 16/18 Watt	KOELEN TOTAAL Kamertemperatuur 27°C 7/12 Watt	VERWARMEN Kamertemperatuur 20°C 35/30 Watt	PRIJS €
BNZC 053 086 XS			10	137	326	201	540
122				274	651	401	674
163				430	1022	630	957
199				566	1348	831	1121

STANDAARD LEVERING:

- gelakte bekleding uit sendzimir verzinkte staalplaat
- gelakt achterpaneel uit sendzimir verzinkte staalplaat
- gelakte aluminium uitblaasmond voorzien van gitzwart gelakt honingraat rooster
- robuust binnenwerk uit electrolytisch verzinkt staal voormonteed op het achterpaneel (voorzien van isolatie)
- Low-H₂O warmtewisselaar
- condensopvang met afvoer
- tangentiële EC ventilator(s)

BEKLEDING

Standaard kleuren

- verkeerswit RAL 9016 (133), soft touch licht gestructureerde satijn lak
- zandstraalgrijs (001), fine texture metallic lak
- off-black (145), soft touch licht gestructureerde satijn lak

Andere kleuren

zie Jaga kleurenkaart

Meerprijs andere kleur

€

222

ACHTERPANEEL

- verkeerswit RAL 9016 (133), soft touch licht gestructureerde satijn lak
- gitzwart (104), Soft touch licht gestructureerde satijn lak

UITBLAASMOND

gitzwart (104), Soft touch licht gestructureerde satijn lak

STURING

Meerprijs sturingen

€

Jaga BMS 0-10V regeling: D03

91

Aan/uit: D07

91

AFGIFTES

Afgiftes gemeten volgens EN 16430.

De gepubliceerde afgiftes zijn maximale vermogens bij 10 V.

Voor vermogens bij andere stuurspanningen, zie netzero.jaga.com.

BRIZA S NET ZERO **BASE-LINE** WANDMODEL



BESTELCODE

BNZW 056 075 OS XXX L BL DDD

Sturing:

- Geen sturing: (niets invullen)
- Jaga BMS 0-10V regeling: D03
- Jaga 3-standenregeling: D05

Aansluiting: Standaard: L

Optioneel: R

Kleur bekleding

Lengte

HOOGTE H cm	LENGTE L cm	TYPE	STUURSPANNING U V	KOELEN (niet condenserend) Kamertemperatuur 27°C 16/18 Watt	KOELEN TOTAAL Kamertemperatuur 27°C 7/12 Watt	VERWARMEN Kamertemperatuur 20°C 35/30 Watt	PRIJS €
BNZW 056 075	S	10		376	884	478	686
110				752	1768	955	899
155				1180	2775	1499	1308
190				1556	3659	1977	1527

STANDAARD LEVERING:

- gelakte bekleding uit sendzimir verzinkte staalplaat
- gelakt achterpaneel uit sendzimir verzinkte staalplaat
- gelakte aluminium uitblaasmond voorzien van gitzwart gelakt honingraat rooster
- robuust binnenwerk uit electrolytisch verzinkt staal voorgemonteerd op het achterpaneel (voorzien van isolatie)
- aluminium-koper warmtewisselaar met hydrofiele coating
- condensopvang met afvoer
- tangentiële EC ventilator(s)

BEKLEDING

Standaard kleuren

- verkeerswit RAL 9016 (133), soft touch licht gestructureerde satijn lak
- zandstraalgrijs (001), fine texture metallic lak
- off-black (145), soft touch licht gestructureerde satijn lak

Andere kleuren

zie Jaga kleurenkaart

Meerprijs andere kleur	€
	222

ACHTERPANEEL

gitzwart (104), Soft touch licht gestructureerde satijn lak

UITBLAASMOND

gitzwart (104), Soft touch licht gestructureerde satijn lak

STURING

Meerprijs sturingen	€
Jaga BMS 0-10V regeling: D03	91
Jaga 3-standenregeling:D05	109

AFGIFTES

Afgiftes gemeten volgens EN 16430.

De gepubliceerde afgiftes zijn maximale vermogens bij 10 V.

Voor vermogens bij andere stuurspanningen, zie netzero.jaga.com.

BRIZA S NET ZERO **BASE-LINE** PLAFONDMODEL



BESTELCODE

BNZC	058	090	OS	XXX	X	L	BL	DDD	
									Sturing:
									- Geen sturing: (niets invullen)
									- Jaga BMS 0-10V regeling: D03
									- Aan/uit: D07
									Aansluiting: Standaard: L
									Optioneel: R
									Kleur achterpaneel: Gitzwart (104) : B
									Verkeerswit (133): W
									Kleur bekleding
									Lengte

STANDAARD LEVERING:

- gelakte bekleding uit sendzimir verzinkte staalplaat
- gelakt achterpaneel uit sendzimir verzinkte staalplaat
- gelakte aluminium uitblaasmond voorzien van gitzwart gelakt honingraat rooster
- robuust binnenwerk uit electrolytisch verzinkt staal voorgemonteerd op het achterpaneel
- condensopvang met afvoer (voorzien van isolatie)
- aluminium-koper warmtewisselaar met hydrofiele coating
- tangentiële EC ventilator(s)

BEKLEDING

Standaard kleuren

- verkeerswit RAL 9016 (133), soft touch licht gestructureerde satijn lak
- zandstraalgrijs (001), fine texture metallic lak
- off-black (145), soft touch licht gestructureerde satijn lak

Andere kleuren

zie Jaga kleurenkaart

Meerprijs andere kleur	€
	222

ACHTERPANEEL

- verkeerswit RAL 9016 (133), soft touch licht gestructureerde satijn lak
- gitzwart (104), Soft touch licht gestructureerde satijn lak

UITBLAASMOND

gitzwart (104), Soft touch licht gestructureerde satijn lak

STURING

Meerprijs sturingen	€
Jaga BMS 0-10V regeling: D03	91
Aan/uit: D07	91

AFGIFTES

Afgiftes gemeten volgens EN 16430.

De gepubliceerde afgiftes zijn maximale vermogens bij 10 V.

Voor vermogens bij andere stuurspanningen, zie netzero.jaga.com.

BREEDTE		LENGTE		TYPE	STUURSPANNING	KOELEN (niet condenserend) <i>Kamertemperatuur 27°C</i>	KOELEN TOTAAL <i>Kamertemperatuur 27°C</i>	VERWARMEN <i>Kamertemperatuur 20°C</i>	PRIJS				
B	L	U	V							16/18	7/12	35/30	€
cm		cm		V		Watt		Watt		Watt		€	
BNZC	58	090	S	10	376	884	478	701					
		125			752	1768	955	921					
		170			1180	2775	1499	1278					
		205			1556	3659	1977	1536					

BRIZA M NET ZERO BASE-LINE WANDMODEL



BESTELCODE

BNZW 042 075 OM XXX 2 L BL DDD

Sturing:

- Geen sturing: (niets invullen)
- Jaga BMS 0-10V regeling: D03
- Jaga 3-standenregeling: D05

Aansluiting: Standaard: L

Optioneel: R

Kleur bekleding

Lengte

Hoogte

HOOGTE H cm	LENGTE L cm	TYPE	2-PIJP / 4-PIJP	STUURSPANNING U V	KOELEN (niet condensierend) Kamertemperatuur 27°C 16/18 Watt	KOELEN TOTAAL Kamertemperatuur 27°C 7/12 Watt	VERWARMEN Kamertemperatuur 20°C 35/30 Watt	PRIJS €
BNZW 042 075	M	2	10		214	503	413	704
095					352	828	680	737
125					559	1314	1081	961
145					698	1640	1347	1031
056 075	M	2	10		332	781	641	756
095					550	1294	1060	833
125					877	2062	1690	1082
145					1095	2575	2110	1194

STANDAARD LEVERING:

- gelakte bekleding uit sendzimir verzinkte staalplaat
- gelakt achterpaneel uit sendzimir verzinkte staalplaat
- gelakte aluminium uitblaasmond voorzien van gitzwart gelakt honingraat rooster
- robuust binnenwerk uit electrolytisch verzinkt staal voorgemonteerd op het achterpaneel (voorzien van isolatie)
- aluminium-koper warmtewisselaar met hydrofiele coating
- condensopvang met afvoer
- tangentiële EC ventilator(s) met roestvast stalen luchtfilter

BEKLEDING

Standaard kleuren

- verkeerswit RAL 9016 (133), soft touch licht gestructureerde satijn lak
- zandstraalgrijs (001), fine texture metallic lak
- off-black (145), soft touch licht gestructureerde satijn lak

Andere kleuren

zie Jaga kleurenkaart

Meerprijs andere kleur	€
	222

ACHTERPANEEL

gitzwart (104), Soft touch licht gestructureerde satijn lak

UITBLAASMOND

gitzwart (104), Soft touch licht gestructureerde satijn lak

STURING

Meerprijs sturingen	€
Jaga BMS 0-10V regeling: D03	91
Jaga 3-standenregeling: D05	109


AFGIFTES

Afgiftes gemeten volgens EN 16430.

De gepubliceerde afgiftes zijn maximale vermogens bij 10 V.

Voor vermogens bij andere stuurspanningen, zie netzero.jaga.com.

BRIZA M NET ZERO BASE-LINE PLAFONDMODEL



BESTELCODE

BNZC 042 075 OM XXX X 2 L BL DDD

Sturing:

- Geen sturing : (niets invullen)
- Jaga BMS 0-10V regeling: D03
- Aan/uit: D07

Aansluiting: Standaard: L
Optioneel: R

Kleur achterpaneel: Gitzwart (104) : B
Verkeerswit (133): W

Kleur bekleding

Lengte

Breedte

BREEDTE B cm	LENGTE L cm	TYPE	2-PIJP / 4-PIJP	STUURSPANNING U V	KOELEN (niet condenserend) Kamertemperatuur 27°C 16/18 Watt	KOELEN TOTAAL Kamertemperatuur 27°C 7/12 Watt	VERWARMEN Kamertemperatuur 20°C 35/30 Watt	PRIJS €
BNZC 042 075	M	2	10		214	503	413	729
095					352	828	680	770
125					559	1314	1081	985
145					698	1640	1347	1081
056 075	M	2	10		332	781	641	783
095					550	1294	1060	870
125					877	2062	1690	1113
145					1095	2575	2110	1257

STANDAARD LEVERING:

- gelakte bekleding uit sendzimir verzinkte staalplaat
- gelakt achterpaneel uit sendzimir verzinkte staalplaat
- gelakte aluminium uitblaasmond voorzien van gitzwart gelakt honingraat rooster
- robuust binnenwerk uit electrolytisch verzinkt staal voorgeassembleerd op het achterpaneel (voorzien van isolatie)
- aluminium-koper warmtewisselaar met hydrofiele coating
- condensopvang met afvoer (voorzien van isolatie)
- tangentiële EC ventilator(s) met roestvast stalen luchtfilter

BEKLEDING

Standaard kleuren

- verkeerswit RAL 9016 (133), soft touch licht gestructureerde satijn lak
- zandstraalgrijs (001), fine texture metallic lak
- off-black (145), soft touch licht gestructureerde satijn lak

Andere kleuren

zie Jaga kleurenkaart

Meerprijs andere kleur	€
	222

ACHTERPANEEL

- verkeerswit RAL 9016 (133), soft touch licht gestructureerde satijn lak
- gitzwart (104), Soft touch licht gestructureerde satijn lak

UITBLAASMOND

gitzwart (104), Soft touch licht gestructureerde satijn lak

STURING

Meerprijs sturingen	€
Jaga BMS 0-10V regeling: D03	91
Aan/uit: D07	91

AFGIFTES

Afgiftes gemeten volgens EN 16430.

De gepubliceerde afgiftes zijn maximale vermogens bij 10 V.

Voor vermogens bij andere stuurspanningen, zie netzero.jaga.com.

BRIZA NET ZERO **BASE-LINE** OPTIES

AANSLUITMOGELIJKHEDEN

SET 289

Kv 0.1 - 0.6 m³/u bij Δp = 1 bar
KVS 0.8
Tweepijp



CODE	Thermostaatkop	€
CODY B18 10 4...	0..10 VDC	184
CODY B18 23 4...	23 (230 VAC)	103
CODY B18 24 4...	24 (24 VDC)	103

Code Euroconus klemkoppeling invullen

SET 288

Kv 1.65
Tweepijp



CODE	€
CODY LO1 00 4...	25

Code Euroconus klemkoppeling invullen

SET 295

Kv 0.1 - 0.6 m³/u bij Δp = 1 bar
KVS 0.8
Tweepijp



CODE	Thermostaatkop	€
CODY SC5 24 4...	24 (24 VDC)	115
CODY SC5 23 4...	23 (230 VAC)	115

Code Euroconus klemkoppeling invullen

SET 290

Kv 0.15 - 1.35 m³/u bij Δp = 1 bar



CODE	Thermostaatkop	€
CODY LOC 00 4...		57

Code Euroconus klemkoppeling invullen

RVS AANSLUITFLEXIBELS 1/2"



CODE	Lengte	€/2 stuks
7990 068	200 < 260 mm	107

Briza XS Wandmodel
Briza XS Plafondmodel
Briza S Wandmodel
Briza S Plafondmodel
Briza M Wandmodel
Briza M Plafondmodel

• • • •
• • • •
• • • •

• • • •

• •
• •

• •

• • • • • •

CONDENSOPLOSSINGEN

CONDENSOMP



CODE	€
8773 0101	254
BZNC HHH LLL TT XXX B L BL DDD C	300
voegemonteerd	
voeg "C" toe aan de bestelcode. bv. BNZW 052 086 XS 133 L BL D03 C	

VOEDINGEN

VOEDING 24 VDC MET WARTEL

Waterdichte voeding 24 VDC met
waterdichte aansluitwartel.
Vermogen: 40 Watt
Uitgangsstroom: 1.67 A



CODE	€
37603 010002	78
BNZW HHH LLL TT XXX L BL DDD P	88
voegemonteerd	
Voeg "P" toe aan de bestelcode: bv. BNZW 042 075 OM 133 L BL D03 P	

VOEDING DIN-RAIL MONTAGE



CODE	L <i>mm</i>	VERMOGEN <i>Watt</i>	UITGANGSSTROOM <i>A</i>	€
7990 054	3.5	36	1.50	38
7990 055	5.3	60	2.50	51
7990 056	7.0	92	3.90	74
7990 057	10.3	150	6.25	115

Briza XS Wandmodel						
Briza XS Plafondmodel	•					
Briza S Wandmodel						
Briza S Plafondmodel		•				
Briza M Wandmodel					•	•
Briza M Plafondmodel					•	•

THERMOSTATEN

JRT-100 TB / TW   



		€
8751 050019	Zwart (TB)	140
8751 050017	Wit (TW)	140

Wifi thermostaat met touchscreen en app

JRT-100   



	€
8751 050012	85

Jaga thermostaat voor wandinbouw

JRT-200   



	€
8751 050013	81

Jaga thermostaat voor wandopbouw

RDG 160T   



	€
8751 050009	266

Siemens thermostaat RDG 160T voor wandopbouw

RDG 264KN   



	€
8751 050018	735

Siemens thermostaat RDG 264KN voor wandopbouw.
Geschikt voor Briza in combinatie met luchtwisselkast.
Ingebouwde CO₂ sensor.

BRIZA XS

BRIZA S

BRIZA M

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•



jaga

CLIMATE
DESIGNERS

BELGIË - JAGA NV

Nood aan advies? Maak een afspraak in het Jaga
Advies Centrum!

Verbindingslaan 16
3590 Diepenbeek

+32 (0) 11 29 41 11

info@jaga.be
netzero.jaga.com